

# Smeermiddelrapport

---

## Audi (EU), A2, 8Z, A2 1.6 FSI, 2002-2005

Constructeur: Audi AG, Ingolstadt, Germany

Aandrijving: voor

Cilinderinhoud: 1598 cc

Vermogen: 81 kW / 110 PK / 5800 t/min

## Motor BAD

Benzine, 4-tact, 4 Cilinder, lijnmotor, 4 kleppen/cil., vloeistof gekoeld

Cilinderinhoud: 1598 cc

Vermogen:

81 kW

110 PK

5800 t/min

Capaciteit:

Service vulling: 3,4 liter

Gebruik: Verlengde onderhoudsinterval (max.)

Ververs 30000 km

Ververs 24 maanden

### OEM aanbeveling

<b>gehele jaar</b>	<b>VW 503.00</b>	<b>SAE 0W-30</b>
<b>gehele jaar</b>	<b>VW 503.00</b>	<b>SAE 0W-40</b>
<b>gehele jaar</b>	<b>VW 503.00</b>	<b>SAE 5W-30</b>
<b>gehele jaar</b>	<b>VW 504.00</b>	<b>SAE 0W-30</b>
<b>gehele jaar</b>	<b>VW 504.00</b>	<b>SAE 5W-30</b>

### Productaanbeveling

<b>gehele jaar</b>	<b>Castrol EDGE 5W-30 LL</b>
<b>gehele jaar</b>	<b>Castrol EDGE Longlife II 0W-30</b>

Gebruik: Normaal

Ververs 15000 km

Ververs 12 maanden

OEM aanbeveling

gehele jaar	VW 501.01	SAE 5W-50
gehele jaar	VW 501.01	SAE 10W-50
gehele jaar	VW 501.01	SAE 10W-60
Boven -15	VW 501.01	SAE 15W-50
Boven -15	VW 501.01	SAE 15W-40
Boven -15	VW 501.01	SAE 20W-40
Boven -15	VW 501.01	SAE 20W-50
Onder 15	VW 501.01	SAE 5W-30
Onder 15	VW 501.01	SAE 5W-40
Van -15 tot 15	VW 501.01	SAE 10W-40
Van -15 tot 15	VW 501.01	SAE 10W-30
gehele jaar	VW 502.00	SAE 0W-30
gehele jaar	VW 502.00	SAE 0W-40
gehele jaar	VW 502.00	SAE 5W-30
gehele jaar	VW 502.00	SAE 5W-40
gehele jaar	VW 502.00	SAE 10W-30
gehele jaar	VW 502.00	SAE 10W-40
gehele jaar	VW 504.00	SAE 0W-30
gehele jaar	VW 504.00	SAE 5W-30

Productaanbeveling

Van -15 tot 15	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
gehele jaar	Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60
gehele jaar	Castrol EDGE 5W-30 LL
gehele jaar	Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
Onder 15	Castrol Magnatec 5W-40 C3
Van -15 tot 15	Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
Boven -15	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Onder 15	Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4
gehele jaar	Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4
gehele jaar	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
gehele jaar	Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

*If VW approved oils are not available, motor oils API SF or SG with the same multigrade viscosities as VW 501 01 may be used occasionally.*